

СИСТЕМА SD-ТЕХІЗОЛЯЦІЯ

Резервуари



Система тепло- і звукоізоляції великих ємностей і резервуарів різного призначення

Опис системи:

У системі SD-ТЕХІЗОЛЯЦІЯ Резервуари в якості теплоізоляційного шару використовуються Плити Технічна ізоляція. Залежно від складності і типу конструкції використовують плити різної густини.

Сфера застосування:

Система SD-ТЕХІЗОЛЯЦІЯ Резервуари використовується для ізоляції великих ємностей і резервуарів різного призначення з температурою теплоносія від 180°C до + 750°C.

Виконання робіт:

Відповідно до «Інструкції з монтажу технічної ізоляції в конструкціях обладнання і трубопроводів».

Склад системи:

Номер	Найменування шару	Номер техлиста	Од. вим.	Розмір, упаковка	Витрата на м ²
1	Корпус резервуара	-	-	-	-
2	Плити Технічна ізоляція, ТУ У В.2.7-26.8-35492904-004:2010 (зм. № 4)	3.37	м ²	1200 x 600; 1200 x 1000; 1000 x 500 - 200 мм	визначається розрахунком
3	Приварні штифти і притискні шайби	7.14	шт.	d = 2 мм, довжина 19 – 114 мм	визначається розрахунком
4	Захисне покриття		м ²	-	визначається розрахунком
5	Опорні кільця		шт.	-	визначається розрахунком